

OPBEVARING AF VALGPLAKATER

For at sikre, at valgplakaterne forbliver i god stand, anbefaler vi følgende:

- Paller må ikke stables oven på hinanden. Ved stabling kan trykket medføre, at trykket på plakaterne klistrer sammen med bagsiden af den overliggende plade.
- Opbevar aldrig paller udendørs eller et sted med skiftende vejrforhold. Fugt og temperatursvingninger kan beskadige materialet.
- Plakaterne bør opbevares indendørs ved ca. 20 °C, i et tørt og stabilt miljø.
- Pak pallen ud ved modtagelse, og fjern strækfilm, så materialet kan "ånde".
- Kontrollér straks ved modtagelse, at materialet er i god stand. Eventuelle skader skal anmeldes med det samme.

OBS: Forkert opbevaring kan medføre, at printet klistrer sammen og tager skade – dette betragtes ikke som en produktionsfejl.

OPPBEVARING AV VALGPLAKATER

For å sikre at valgplakatene forblir i god stand, anbefaler vi følgende:

- Paller må ikke stables oppå hverandre. Ved stabling kan trykket føre til at trykket på plakatene kleber seg til baksiden av platen over.
- Oppbevar aldri paller utendørs eller på steder med skiftende værforhold. Fukt og temperatursvingninger kan skade materialet.
- Plakatene bør oppbevares innendørs ved ca. 20 °C, i et tørt og stabilt miljø.
- Pakk ut pallen ved mottak, og fjern strekkfilmen slik at materialet kan «puste».
- Kontroller straks ved mottak at materialet er i god stand. Eventuelle skader må meldes umiddelbart.

OBS: Feil oppbevaring kan føre til at trykket kleber seg sammen og blir skadet – dette regnes ikke som en produksjonsfeil.

FÖRVARING AV VALAFFISCHER

För att säkerställa att valaffischerna håller sig i gott skick rekommenderar vi följande:

- Pallar får inte staplas ovanpå varandra. Vid stapling kan trycket göra att trycket på affischerna fastnar mot baksidan av den ovanliggande skivan.
- Förvara aldrig pallar utomhus eller på platser med växlande väderförhållanden. Fukt och temperaturväxlingar kan skada materialet.
- Affischerna bör förvaras inomhus vid cirka 20 °C, i en torr och stabil miljö.
- Packa upp pallen vid mottagning och ta bort sträckfilmen så att materialet kan "andas".
- Kontrollera direkt vid mottagning att materialet är i gott skick. Eventuella skador ska anmälas omedelbart.

OBS: Felaktig förvaring kan göra att trycket klibbar ihop och skadas – detta betraktas inte som ett produktionsfel.

LAGERUNG VON WAHLPLAKATEN

Um sicherzustellen, dass die Wahlplakate in einwandfreiem Zustand bleiben, empfehlen wir Folgendes:

- Paletten dürfen nicht aufeinander gestapelt werden. Beim Stapeln kann der Druck dazu führen, dass die bedruckte Oberfläche der Plakate an der Rückseite der darüberliegenden Platte haftet.
- Lagern Sie Paletten niemals im Freien oder an Orten mit wechselnden Witterungsbedingungen.
- Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen können das Material beschädigen.
- Die Plakate sollten in Innenräumen bei ca. 20 °C in einer trockenen und stabilen Umgebung gelagert werden.
- Packen Sie die Palette bei Erhalt aus und entfernen Sie die Stretchfolie, damit das Material „atmen“ kann.
- Prüfen Sie das Material sofort nach Erhalt auf einwandfreien Zustand. Etwaige Schäden müssen umgehend gemeldet werden.

Hinweis: Unsachgemäße Lagerung kann dazu führen, dass die Druckoberfläche zusammenklebt und beschädigt wird – dies gilt nicht als Produktionsfehler.